

Ausschreibungstexte Spind

Inhaltsverzeichnis

1. Spinde	2
1.1. Spind, rotstahl [®] - ECO, 1 Abteil, Stahltür, Sockel.....	2
1.2. Spind, rotstahl [®] - ECO, 2 Abteile, Stahltür, Sockel	3
1.3. Spind, rotstahl [®] - ECO, 3 Abteile, Stahltür, Sockel	4
1.4. Spind, rotstahl [®] - ECO, 4 Abteile, Stahltür, Sockel	5
1.5. Spind, rotstahl [®] - BASIC, 1 Abteil, Stahltür, Sockel	6
1.6. Spind, rotstahl [®] - BASIC, 2 Abteile, Stahltür, Sockel.....	7
1.7. Spind, rotstahl [®] - BASIC, 3 Abteile, Stahltür, Sockel.....	8
1.8. Spind, rotstahl [®] - BASIC, 4 Abteile, Stahltür, Sockel.....	9
2. Zubehör	10
2.1. Schrägdach, passend für rotstahl [®] - ECO und rotstahl [®] - BASIC.....	10
2.2. Sockel, passend für rotstahl [®] - ECO und rotstahl [®] - BASIC	11
2.3. Untergestell, passend für rotstahl [®] - ECO und rotstahl [®] - BASIC.....	12

Bei gelber Markierung: Bitte das nicht zutreffende entfernen!

1. Spinde

1.1. Spind, rotstahl[®] - ECO, 1 Abteil, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschleißbarer Spind mit 1 Abteil, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus ca. 0,5 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1760 mm, Höhe des Ablagefachs über Hutboden ca. 330 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus ca. 0,5 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmbreite ca. 300 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 300 x 500 mm.

Abteilmbreite ca. 400 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 400 x 500 mm.

Modell

Anbieter	rotstahl GmbH
Serie	rotstahl [®] ECO
Art.Nr.	1110-010100-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1.2. Spind, rotstahl[®] - ECO, 2 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Spind mit 2 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus ca. 0,5 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1760 mm, Höhe des Ablagefachs über Hutboden ca. 330 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus ca. 0,5 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilbreite ca. 300 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 600 x 500 mm.

Abteilbreite ca. 400 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 800 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Art.Nr. 1110-020100-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1.3. Spind, rotstahl[®] - ECO, 3 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Spind mit 3 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus ca. 0,5 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1760 mm, Höhe des Ablagefachs über Hutboden ca. 330 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus ca. 0,5 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteibreite ca. 300 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 900 x 500 mm.

Abteibreite ca. 400 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 1.200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Art.Nr. 1110-030100-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1.4. Spind, rotstahl[®] - ECO, 4 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Spind mit 4 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus ca. 0,5 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1760 mm, Höhe des Ablagefachs über Hutboden ca. 330 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus ca. 0,5 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmbreite ca. 300 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 1200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH

Serie rotstahl[®] ECO

Art.Nr. 1110-040100-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1.5. Spind, rotstahl[®] - BASIC, 1 Abteil, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Spind mit 1 Abteil, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus ca. 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1760 mm, Höhe des Ablagefachs über Hutboden ca. 330 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus ca. 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilbreite ca. 300 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 300 x 500 mm.

Abteilbreite ca. 400 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 400 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] BASIC
Art.Nr. 1111-010100-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1.6. Spind, rotstahl[®] - BASIC, 2 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Spind mit 2 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus ca. 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1760 mm, Höhe des Ablagefachs über Hutboden ca. 330 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus ca. 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilbreite ca. 300 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 600 x 500 mm.

Abteilbreite ca. 400 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 800 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] BASIC
Art.Nr. 1111-020100-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1.7. Spind, rotstahl[®] - BASIC, 3 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Spind mit 3 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus ca. 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1760 mm, Höhe des Ablagefachs über Hutboden ca. 330 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus ca. 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilbreite ca. 300 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 900 x 500 mm.

Abteilbreite ca. 400 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 1200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] BASIC
Art.Nr. 1111-030100-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1.8. Spind, rotstahl[®] - BASIC, 4 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Spind mit 4 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus ca. 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1760 mm, Höhe des Ablagefachs über Hutboden ca. 330 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus ca. 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmbreite ca. 300 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 1200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH

Serie rotstahl[®] BASIC

Art.Nr. 1111-040100-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

2. Zubehör

2.1. Schrägdach, passend für rotstahl[®] - ECO und rotstahl[®] - BASIC

Schrägdach aus Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Pulverfarben zur Montage auf die Schränke der Serien ECO und BASIC.

Korpus

Aus ca. 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Mit werkseitigen Löchern zur einfachen und sicheren Montage. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet.

Abmessungen

Artikelmaß (HxBxT) ca. 200 x 300 x 500 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 200 x 400 x 500 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 200 x 600 x 500 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 200 x 800 x 500 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 200 x 900 x 500 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 200 x 1200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH

Art.Nr. 1921-000000-XXX0000 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

2.2. Sockel, passend für rotstahl[®] - ECO und rotstahl[®] - BASIC

Sockel aus Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Pulverfarben zur Montage unter die Schränke der Serien ECO und BASIC.

Korpus

Aus ca. 1,0 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Mit werkseitigen Löchern zur einfachen und sicheren Montage. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet.

Abmessungen

Artikelmaß (HxBxT) ca. 140 x 300 x 500 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 140 x 400 x 500 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 140 x 600 x 500 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 140 x 800 x 500 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 140 x 900 x 500 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 140 x 1200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH

Art.Nr. 1932-000000-XXX0000 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

2.3. Untergestell, passend für rotstahl[®] - ECO und rotstahl[®] - BASIC

Untergestell aus 4kant – Rohr, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Pulverfarben zur Montage unter die Schränke der Serien ECO und BASIC.

Rahmengestell

Aus geschlossenem 4kant – Rohr (ca. 25 x 25 mm), ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Mit werkseitigen Löchern zur einfachen und sicheren Montage unter die Schränke. Füße mit um ca. 10 mm höhenverstellbaren Kunststoffgleitern, ausgeführt für das Verstellen mittels Maulschlüssel. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet.

Abmessungen

Artikelmaß (HxBxT) ca. 390 x 290 x 490 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 390 x 390 x 490 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 390 x 590 x 490 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 390 x 790 x 490 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 390 x 890 x 490 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 390 x 1190 x 490 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH

Art.Nr. 1951-000000-XXX2500 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)