

Ausschreibungstexte 2020

Inhaltsverzeichnis

1. Kleiderspinde	3
1.1. Kleiderspind, rotstahl [®] - ECO, 1 Abteil, Stahltür, Sockel.....	3
1.2. Kleiderspind, rotstahl [®] - ECO, 2 Abteile, Stahltür, Sockel.....	4
1.3. Kleiderspind, rotstahl [®] - ECO, 3 Abteile, Stahltür, Sockel.....	5
1.4. Kleiderspind, rotstahl [®] - ECO, 4 Abteile, Stahltür, Sockel.....	6
1.5. Kleiderspind, rotstahl [®] - BASIC, 1 Abteil, Stahltür, Sockel	7
1.6. Kleiderspind, rotstahl [®] - BASIC, 2 Abteile, Stahltür, Sockel	8
1.7. Kleiderspind, rotstahl [®] - BASIC, 3 Abteile, Stahltür, Sockel	9
1.8. Kleiderspind, rotstahl [®] - BASIC, 4 Abteile, Stahltür, Sockel	10
2. Kindergarten- und Grundschulspinde.....	11
2.1. Grundschulspind, rotstahl [®] - BASIC, 1 Abteil	11
2.2. Grundschulspind, rotstahl [®] - BASIC, 2 Abteile	12
2.3. Grundschulspind, rotstahl [®] - BASIC, 3 Abteile	13
2.4. Grundschulspind, rotstahl [®] - BASIC, 4 Abteile	14
3. Garderobenspindel	15
3.1. Garderobenspind, rotstahl [®] - ECO, 2 Abteile, Stahltür, Sockel.....	15
3.2. Garderobenspind rotstahl [®] - ECO, 4 Abteile, Stahltür, Sockel.....	16
3.3. Garderobenspind, rotstahl [®] - ECO, 6 Abteile, Stahltür, Sockel.....	17
3.4. Garderobenspind, rotstahl [®] - ECO, 8 Abteile, Stahltür, Sockel.....	18
3.5. Garderobenspind, rotstahl [®] - BASIC, 2 Abteile, Stahltür, Sockel	19
3.6. Garderobenspind, rotstahl [®] - BASIC, 4 Abteile, Stahltür, Sockel	20
3.7. Garderobenspind, rotstahl [®] - BASIC, 6 Abteile, Stahltür, Sockel	21
3.8. Garderobenspind, rotstahl [®] - BASIC, 8 Abteile, Stahltür, Sockel.....	22
4. Z-Spindel.....	23
4.1. Z-Spind, rotstahl [®] - ECO, 2 Abteile, Stahltür, Sockel.....	23
4.2. Z-Spind, rotstahl [®] - ECO, 4 Abteile, Stahltür, Sockel.....	24
4.3. Z-Spind, rotstahl [®] - ECO, 6 Abteile, Stahltür, Sockel.....	25
4.4. Z-Spind, rotstahl [®] - ECO, 8 Abteile, Stahltür, Sockel.....	26

4.1.	Z-Spind, rotstahl [®] - BASIC, 2 Abteile, Stahltür, Sockel	27
4.2.	Z-Spind, rotstahl [®] - BASIC, 4 Abteile, Stahltür, Sockel	28
4.3.	Z-Spind, rotstahl [®] - BASIC, 6 Abteile, Stahltür, Sockel	29
4.4.	Z-Spind, rotstahl [®] - BASIC, 8 Abteile, Stahltür, Sockel	30
5.	Zubehör	31
5.1.	Schrägdach, passend für rotstahl [®] - ECO und rotstahl [®] - BASIC	31
5.2.	Sockel, passend für rotstahl [®] - ECO und rotstahl [®] - BASIC.....	32
5.3.	Untergestell, passend für rotstahl [®] - ECO und rotstahl [®] - BASIC	33
6.	Fächerschränke (3 Fächer übereinander)	34
6.1.	Fächerschränk, rotstahl [®] - ECO, 3 Fächer, Stahltür, Sockel	34
6.2.	Fächerschränk, rotstahl [®] - ECO, 6 Fächer, Stahltür, Sockel	35
6.3.	Fächerschränk, rotstahl [®] - ECO, 9 Fächer, Stahltür, Sockel	36
6.4.	Fächerschränk, rotstahl [®] - ECO, 12 Fächer, Stahltür, Sockel	37
7.	Fächerschränke (4 Fächer übereinander)	38
7.1.	Fächerschränk, rotstahl [®] - ECO, 4 Fächer, Stahltür, Sockel	38
7.2.	Fächerschränk, rotstahl [®] - ECO, 8 Fächer, Stahltür, Sockel	39
7.3.	Fächerschränk, rotstahl [®] - ECO, 12 Fächer, Stahltür, Sockel	40
7.4.	Fächerschränk, rotstahl [®] - ECO, 16 Fächer, Stahltür, Sockel	41
8.	Fächerschränke (5 Fächer übereinander)	42
8.1.	Fächerschränk, rotstahl [®] - ECO, 5 Fächer, Stahltür, Sockel	42
8.2.	Fächerschränk, rotstahl [®] - ECO, 10 Fächer, Stahltür, Sockel	43
8.3.	Fächerschränk, rotstahl [®] - ECO, 15 Fächer, Stahltür, Sockel	44
8.4.	Fächerschränk, rotstahl [®] - ECO, 20 Fächer, Stahltür, Sockel	45
9.	Doppelspinde	
9.1.	Doppelspind, rotstahl [®] - ECO, 2 Abteile, Stahltüren, Sockel	
9.2.	Doppelspind, rotstahl [®] - ECO, 4 Fachböden & 1 Abteil, Stahltüren, Sockel	
9.3.	Doppelspind, rotstahl [®] - BASIC, 2 Abteile, Stahltüren, Sockel	
9.4.	Doppelspind, rotstahl [®] - BASIC, 4 Fachböden & 1 Abteil, Stahltüren, Sockel	

Bei gelber Markierung: Bitte nicht zutreffendes entfernen

1. Kleiderspinde

1.1. Kleiderspind, rotstahl[®] - ECO, 1 Abteil, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschleißbarer Kleiderspind mit 1 Abteil, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1760 mm, Höhe des Ablagefachs über Hutboden ca. 330 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteibreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 300 x 500 mm.

Abteibreite ca. 400 mm. Mit Trennwand. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 400 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Art.Nr. 1110-010100-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1.2. Kleiderspind, rotstahl[®] - ECO, 2 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Kleiderspind mit 2 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech mm mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1760 mm, Höhe des Ablagefachs über Hutboden ca. 330 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmittelbreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 600 x 500 mm.

Abteilmittelbreite ca. 400 mm. Mit Trennwand. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 800 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Art.Nr. 1110-020100-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1.3. Kleiderspind, rotstahl[®] - ECO, 3 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Kleiderspind mit 3 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1760 mm, Höhe des Ablagefachs über Hutboden ca. 330 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteibreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 900 x 500 mm.

Abteibreite ca. 400 mm. Mit Trennwand. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 1200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Art.Nr. 1110-030100-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1.4. Kleiderspind, rotstahl[®] - ECO, 4 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Kleiderspind mit 4 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1760 mm, Höhe des Ablagefachs über Hutboden ca. 330 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteillbreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 1200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Art.Nr. 1110-040100-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1.5. Kleiderspind, rotstahl[®] - BASIC, 1 Abteil, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Kleiderspind mit 1 Abteil, aus Qualitätsstahlblech der Stärke 0,8 mm (Korpus, Tür) und 0,5 mm (Trennwand und Einlegeboden) mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1760 mm, Höhe des Ablagefachs über Hutboden ca. 330 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmessung ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 300 x 500 mm.

Abteilmessung ca. 400 mm. Mit Trennwand. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 400 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] BASIC
Art.Nr. 1111-010100-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1.6. Kleiderspind, rotstahl[®] - BASIC, 2 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Kleiderspind mit 2 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech der Stärke 0,8 mm (Korpus, Tür) und 0,5 mm (Trennwand und Einlegeboden) mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1760 mm, Höhe des Ablagefachs über Hutboden ca. 330 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmessung ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 600 x 500 mm.

Abteilmessung ca. 400 mm. Mit Trennwand. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 800 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] BASIC
Art.Nr. 1111-020100-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1.7. Kleiderspind, rotstahl[®] - BASIC, 3 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Kleiderspind mit 3 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech der Stärke 0,8 mm (Korpus, Tür) und 0,5 mm (Trennwand und Einlegeboden) mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1760 mm, Höhe des Ablagefachs über Hutboden ca. 330 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmessung ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 900 x 500 mm.

Abteilmessung ca. 400 mm. Mit Trennwand. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 1200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] BASIC
Art.Nr. 1111-030100-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

1.8. Kleiderspind rotstahl[®] - BASIC, 4 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschleißbarer Kleiderspind mit 4 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech der Stärke 0,8 mm (Korpus, Tür) und 0,5 mm (Trennwand und Einlegeboden) mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1760 mm, Höhe des Ablagefachs über Hutboden ca. 330 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmessung ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 1200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] BASIC
Art.Nr. 1111-040100-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

2. Kindergarten- und Grundschulspinde

2.1. Grundschulspind, rotstahl[®] - BASIC, 1 Abteil

Hochwertiger, verschließbarer Kindergarten- und Grundschulspind mit 1 Abteil, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung. Pulverbeschichtet unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Jedes Abteil mit Fachboden, darunter links ein Ablagefach (ca. H 300 x B 150 x T 450 mm), rechts eine Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Unten im Schrank ein abgetrenntes Schuhfach (ca. H 220 x 300 x T 480 mm). Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch ein integriertes und verschweißtes Rahmenprofil links an der Türinnenseite. Oben und unten mit Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Je Tür mit eingestanzten Halter für Namensschilder. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen und Türöffnungsbegrenzer (Öffnungswinkel ca. 90°).

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilstärke ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1350 x 300 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] BASIC
Art.Nr. 1531-010114-0301112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

2.2. Grundschulspind, rotstahl[®] - BASIC, 2 Abteile

Hochwertiger, verschließbarer Kindergarten- und Grundschulspind mit 2 Abteile, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung. Pulverbeschichtet unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Jedes Abteil mit Fachboden, darunter links ein Ablagefach (ca. H 300 x B 150 x T 450 mm), rechts eine Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Unten im Schrank ein abgetrenntes Schuhfach (ca. H 220 x 300 x T 480 mm). Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch ein integriertes und verschweißtes Rahmenprofil links an der Türinnenseite. Oben und unten mit Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Je Tür mit eingestanzten Halter für Namensschilder. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen und Türöffnungsbegrenzer (Öffnungswinkel ca. 90°).

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmbreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1350 x 600 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] BASIC
Art.Nr. 1531-020114-0601112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

2.3. Grundschulspind, rotstahl[®] - BASIC, 3 Abteile

Hochwertiger, verschließbarer Kindergarten- und Grundschulspind mit 3 Abteile, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung. Pulverbeschichtet unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Jedes Abteil mit Fachboden, darunter links ein Ablagefach (ca. H 300 x B 150 x T 450 mm), rechts eine Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Unten im Schrank ein abgetrenntes Schuhfach (ca. H 220 x 300 x T 480 mm). Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch ein integriertes und verschweißtes Rahmenprofil links an der Türinnenseite. Oben und unten mit Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Je Tür mit eingestanzten Halter für Namensschilder. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen und Türöffnungsbegrenzer (Öffnungswinkel ca. 90°).

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilstärke ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1350 x 900 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] BASIC
Art.Nr. 1531-030114-0901112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

2.4. Grundschulspind, rotstahl[®] - BASIC, 4 Abteile

Hochwertiger, verschließbarer Kindergarten- und Grundschulspind mit 4 Abteile, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung. Pulverbeschichtet unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Jedes Abteil mit Fachboden, darunter links ein Ablagefach (ca. H 300 x B 150 x T 450 mm), rechts eine Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Unten im Schrank ein abgetrenntes Schuhfach (ca. H 220 x 300 x T 480 mm). Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch ein integriertes und verschweißtes Rahmenprofil links an der Türinnenseite. Oben und unten mit Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Je Tür mit eingestanzten Halter für Namensschilder. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen und Türöffnungsbegrenzer (Öffnungswinkel ca. 90°).

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmbreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1350 x 1200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] BASIC
Art.Nr. 1531-040114-1201112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

3. Garderobenspinde

3.1. Garderobenspind, rotstahl[®] - ECO, 2 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Garderobenspind mit 2 Abteilen übereinander, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Pulverfarben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). 2 Abteile übereinander, Abteilhöhe ca. 860 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmittbreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 300 x 500 mm.

Abteilmittbreite ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 400 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Art.Nr. 1210-010200-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

3.2. Garderobenspind, rotstahl[®] - ECO, 4 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Garderobenspind mit 4 Abteilen (2 über- und 2 nebeneinander), aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Pulverfarben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). 2 Abteile über- und 2 nebeneinander, Abteilhöhe ca. 860 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmbreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 600 x 500 mm.

Abteilmbreite ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 800 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH

Serie rotstahl[®] ECO

Art.Nr. 1210-020200-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

3.3. Garderobenspind, rotstahl[®] - ECO, 6 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Garderobenspind mit 6 Abteilen (2 über- und 3 nebeneinander), aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Pulverfarben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). 2 Abteile über- und 3 nebeneinander, Abteilhöhe ca. 860 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmbreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 900 x 500 mm.

Abteilmbreite ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 1200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Art.Nr. 1210-020300-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

3.4. Garderobenspind, rotstahl[®] - ECO, 8 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Garderobenspind mit 8 Abteilen (2 über- und 4 nebeneinander), aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Pulverfarben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). 2 Abteile über- und 4 nebeneinander, Abteilhöhe ca. 860 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteibreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 1200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Art.Nr. 1210-020400-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

3.5. Garderobenspind, rotstahl[®] - BASIC, 2 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Garderobenspind mit 2 Abteilen übereinander, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Pulverfarben.

Korpus

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). 2 Abteile übereinander, Abteilhöhe ca. 860 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmittelbreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 300 x 500 mm.

Abteilmittelbreite ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 400 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] BASIC
Art.Nr. 1211-010200-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

3.6. Garderobenspind, rotstahl[®] - BASIC, 4 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Garderobenspind mit 4 Abteilen (2 über- und 2 nebeneinander), aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Pulverfarben.

Korpus

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). 2 Abteile über- und 2 nebeneinander, Abteilhöhe ca. 860 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmittelbreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 600 x 500 mm.

Abteilmittelbreite ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 800 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] BASIC
Art.Nr. 1211-020200-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

3.7. Garderobenspind, rotstahl[®] - BASIC, 6 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Garderobenspind mit 6 Abteilen (2 über- und 3 nebeneinander), aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Pulverfarben.

Korpus

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). 2 Abteile über- und 3 nebeneinander, Abteilhöhe ca. 860 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmittelbreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 900 x 500 mm.

Abteilmittelbreite ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 1.200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] BASIC
Art.Nr. 1211-020300-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

3.8. Garderobenspind, rotstahl[®] - BASIC, 8 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Garderobenspind mit 8 Abteilen (2 über- und 4 nebeneinander), aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Pulverfarben.

Korpus

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). 2 Abteile über- und 4 nebeneinander, Abteilhöhe ca. 860 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteibreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 1.200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] BASIC
Art.Nr. 1211-020400-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

4. Z-Spinde

4.1. Z-Spind, rotstahl[®] - ECO, 2 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Z-Spind mit 2 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1300 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch fest verschweißte, vertikale und horizontale Rahmenprofile. Im Schlossbereich doppelwandig ausgeführt. Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels 3 kräftiger Scharniere aus Edelstahl (Öffnungswinkel ca. 180°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmessung ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 300 x 500 mm.

Abteilmessung ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 400 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Artikel 1150-010200-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

4.2. Z-Spind, rotstahl[®] - ECO, 4 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Z-Spind mit 4 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1300 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch fest verschweißte, vertikale und horizontale Rahmenprofile. Im Schlossbereich doppelwandig ausgeführt. Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels 3 kräftiger Scharniere aus Edelstahl (Öffnungswinkel ca. 180°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteillbreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 600 x 500 mm.

Abteillbreite ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 800 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Artikel 1150-020200-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

4.3. Z-Spind, rotstahl[®] - ECO, 6 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Z-Spind mit 6 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1300 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch fest verschweißte, vertikale und horizontale Rahmenprofile. Im Schlossbereich doppelwandig ausgeführt. Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels 3 kräftiger Scharniere aus Edelstahl (Öffnungswinkel ca. 180°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmittelbreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 900 x 500 mm.

Abteilmittelbreite ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 1.200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Artikel 1150-030200-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

4.4. Z-Spind, rotstahl[®] - ECO, 8 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Z-Spind mit 8 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1300 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch fest verschweißte, vertikale und horizontale Rahmenprofile. Im Schlossbereich doppelwandig ausgeführt. Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels 3 kräftiger Scharniere aus Edelstahl (Öffnungswinkel ca. 180°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteibreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 1.200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Artikel 1150-040200-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

4.1. Z-Spind, rotstahl[®] - BASIC, 2 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Z-Spind mit 2 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1300 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch fest verschweißte, vertikale und horizontale Rahmenprofile. Im Schlossbereich doppelwandig ausgeführt. Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels 3 kräftiger Scharniere aus Edelstahl (Öffnungswinkel ca. 180°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteibreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 300 x 500 mm.

Abteibreite ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 400 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] BASIC
Artikel 1151-010200-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

4.2. Z-Spind, rotstahl[®] - BASIC, 4 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Z-Spind mit 4 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1300 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch fest verschweißte, vertikale und horizontale Rahmenprofile. Im Schlossbereich doppelwandig ausgeführt. Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels 3 kräftiger Scharniere aus Edelstahl (Öffnungswinkel ca. 180°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteibreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 600 x 500 mm.

Abteibreite ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 800 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] BASIC
Artikel 1151-020200-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

4.3. Z-Spind, rotstahl[®] - BASIC, 6 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Z-Spind mit 6 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1300 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch fest verschweißte, vertikale und horizontale Rahmenprofile. Im Schlossbereich doppelwandig ausgeführt. Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels 3 kräftiger Scharniere aus Edelstahl (Öffnungswinkel ca. 180°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteibreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 900 x 500 mm.

Abteibreite ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 1.200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] BASIC
Artikel 1151-030200-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

4.4. Z-Spind, rotstahl[®] - BASIC, 8 Abteile, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Z-Spind mit 8 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1300 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch fest verschweißte, vertikale und horizontale Rahmenprofile. Im Schlossbereich doppelwandig ausgeführt. Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels 3 kräftiger Scharniere aus Edelstahl (Öffnungswinkel ca. 180°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteibreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 1.200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] BASIC
Artikel 1151-040200-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

5. Zubehör

5.1. Schrägdach, passend für rotstahl[®] - ECO und rotstahl[®] - BASIC

Schrägdach aus Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Pulverfarben zur Montage auf die Schränke der Serien ECO und BASIC.

Korpus

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Mit werkseitigen Löchern zur einfachen und sicheren Montage. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet.

Abmessungen

Artikelmaß (HxBxT) ca. 200 x 300 x 500 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 200 x 400 x 500 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 200 x 600 x 500 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 200 x 800 x 500 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 200 x 900 x 500 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 200 x 1.200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH

Art.Nr. 1921-000000-XXX0000 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

5.2. Sockel, passend für rotstahl[®] - ECO und rotstahl[®] - BASIC

Sockel aus Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Pulverfarben zur nachträglichen Montage unter die Schränke der Serien ECO und BASIC.

Korpus

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Mit werkseitigen Löchern zur einfachen und sicheren Montage. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet.

Abmessungen

Artikelmaß (HxBxT) ca. 140 x 300 x 500 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 140 x 400 x 500 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 140 x 600 x 500 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 140 x 800 x 500 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 140 x 900 x 500 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 140 x 1.200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH

Art.Nr. 1932-000000-XXX0000 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

5.3. Untergestell, passend für rotstahl[®] - ECO und rotstahl[®] - BASIC

Untergestell aus 4kant – Rohr, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Pulverfarben zur Montage unter die Schränke der Serien ECO und BASIC.

Rahmengestell

Aus geschlossenem 4kant – Rohr (ca. 25 x 25 mm), ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Mit werkseitigen Löchern zur einfachen und sicheren Montage unter die Schränke. Füße mit um 10 mm höhenverstellbaren Kunststoffgleitern, ausgeführt für das Verstellen mittels Maulschlüssel. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet.

Abmessungen

Artikelmaß (HxBxT) ca. 390 x 290 x 490 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 390 x 390 x 490 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 390 x 590 x 490 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 390 x 790 x 490 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 390 x 890 x 490 mm.

Artikelmaß (HxBxT) ca. 390 x 1.190 x 490 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH

Art.Nr. 1951-000000-XXX2500 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

6. Fächerschränke (3 Fächer übereinander)

6.1. Fächerschrank, rotstahl[®] - ECO, 3 Fächer, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Fächerschrank mit 3 Fächern, übereinander angeordnet. Aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Fachhöhe ca. 567 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteibreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 300 x 500 mm.

Abteibreite ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 400 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Art.Nr. 2110-010300-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

6.2. Fächerschrank, rotstahl[®] - ECO, 6 Fächer, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Fächerschrank mit 6 Fächern, angeordnet in 2 Reihen mit jeweils 3 Fächern übereinander. Aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Fachhöhe ca. 567 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilstärke ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 600 x 500 mm.

Abteilstärke ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 800 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH

Serie rotstahl[®] ECO

Art.Nr. 2110-020300-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

6.3. Fächerschrank, rotstahl[®] - ECO, 9 Fächer, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Fächerschrank mit 9 Fächern, angeordnet in 3 Reihen mit jeweils 3 Fächern übereinander. Aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Fachhöhe ca. 567 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmittellinie ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 900 x 500 mm.

Abteilmittellinie ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 1.200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH

Serie rotstahl[®] ECO

Art.Nr. 2110-030300-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

6.4. Fächerschrank, rotstahl[®] - ECO, 12 Fächer, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Fächerschrank mit 12 Fächern, angeordnet in 4 Reihen mit jeweils 3 Fächern übereinander. Aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Fachhöhe ca. 567 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteibreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 1.200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Art.Nr. 2110-040300-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

7. Fächerschränke (4 Fächer übereinander)

7.1. Fächerschränk, rotstahl[®] - ECO, 4 Fächer, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Fächerschränk mit 4 Fächern, übereinander angeordnet. Aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Fachhöhe ca. 425 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmbreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 300 x 500 mm.

Abteilmbreite ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 400 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Art.Nr. 2110-010400-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

7.2. Fächerschrank, rotstahl[®] - ECO, 8 Fächer, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Fächerschrank mit 8 Fächern, angeordnet in 2 Reihen mit jeweils 4 Fächern übereinander. Aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Fachhöhe ca. 425 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilstärke ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 600 x 500 mm.

Abteilstärke ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 800 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Art.Nr. 2110-020400-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

7.3. Fächerschrank, rotstahl[®] - ECO, 12 Fächer, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Fächerschrank mit 12 Fächern, angeordnet in 3 Reihen mit jeweils 4 Fächern übereinander. Aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Fachhöhe ca. 425 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteillbreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 900 x 500 mm.

Abteillbreite ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 1.200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Art.Nr. 2110-030400-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

7.4. Fächerschrank, rotstahl[®] - ECO, 16 Fächer, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Fächerschrank mit 16 Fächern, angeordnet in 4 Reihen mit jeweils 4 Fächern übereinander. Aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Fachhöhe ca. 425 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteibreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 1.200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Art.Nr. 2110-040400-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

8. Fächerschränke (5 Fächer übereinander)

8.1. Fächerschrank, rotstahl[®] - ECO, 5 Fächer, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Fächerschrank mit 5 Fächern, übereinander angeordnet. Aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Fachhöhe ca. 340 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteibreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 300 x 500 mm.

Abteibreite ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 400 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Art.Nr. 2110-010500-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

8.2. Fächerschrank, rotstahl[®] - ECO, 10 Fächer, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Fächerschrank mit 8 Fächern, angeordnet in 2 Reihen mit jeweils 4 Fächern übereinander. Aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Fachhöhe ca. 425 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilleite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 600 x 500 mm.

Abteilleite ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 800 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Art.Nr. 2110-020500-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

8.3. Fächerschrank, rotstahl[®] - ECO, 15 Fächer, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Fächerschrank mit 12 Fächern, angeordnet in 3 Reihen mit jeweils 4 Fächern übereinander. Aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Fachhöhe ca. 425 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmittellinie ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 900 x 500 mm.

Abteilmittellinie ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 1.200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH

Serie rotstahl[®] ECO

Art.Nr. 2110-030500-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

8.4. Fächerschrank, rotstahl[®] - ECO, 20 Fächer, Stahltür, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Fächerschrank mit 16 Fächern, angeordnet in 4 Reihen mit jeweils 4 Fächern übereinander. Aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfester Tür und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Fachhöhe ca. 425 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteibreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1.800 x 1.200 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH
Serie rotstahl[®] ECO
Art.Nr. 2110-040500-XXX1112 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

9. Doppelspinde

9.1. Doppelspind, rotstahl[®] - ECO, 2 Abteile, Stahltüren, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Spind mit 2 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfesten Türen und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1760 mm, Abteiltiefe ca. 480 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Ablagefach über Hutboden ca. 330 mm und 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteibreite ca. 250 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 500 x 500 mm.

Abteibreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 600 x 500 mm.

Abteibreite ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 800 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH

Serie rotstahl[®] ECO

Art.Nr. 1140-020100-0501112, 1140-020100-0601112, 1140-020100-0801112

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

9.2. Doppelspind, rotstahl[®] - ECO, 4 Fachböden & 1 Abteil, Stahltüren, Sockel

Hochwertiger, verschleißbarer Spind mit 4 Fachböden und 1 Abteil, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfesten Türen und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1760 mm, Abteiltiefe 480 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Links 4 Fachböden, rechts Ablagefach über Hutboden ca. 330 mm, darunter 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,6 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteildbreite ca. 250 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 500 x 500 mm.

Abteildbreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 600 x 500 mm.

Abteildbreite ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 800 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH

Serie rotstahl[®] ECO

Art.Nr. 1140-020101-0501112, 1140-020101-0601112, 1140-020101-0801112

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

9.3. Doppelspind, rotstahl[®] - BASIC, 2 Abteile, Stahltüren, Sockel

Hochwertiger, verschließbarer Spind mit 2 Abteilen, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfesten Türen und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1760 mm, Abteiltiefe 480 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Je Abteil 1 Ablagefach über Hutboden ca. 330 mm und 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteilmessung ca. 250 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 500 x 500 mm.

Abteilmessung ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 600 x 500 mm.

Abteilmessung ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 800 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH

Serie rotstahl[®] BASIC

Art.Nr. 1141-020100-0501112, 1141-020100-0601112, 1141-020100-0801112

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

9.4. Doppelspind, rotstahl[®] - BASIC, 4 Fachböden & 1 Abteil, Stahltüren, Sockel

Hochwertiger, verschleißbarer Spind mit 4 Fachböden links und 1 Abteil rechts, aus Qualitätsstahlblech mit verwindungsfesten Türen und Selbstbelüftung, hochwertig einbrennlackiert unter Verwendung umweltfreundlicher Farben.

Korpus

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, ordentlich verschweißt und hochwertig einbrennlackiert in RAL 7035 (Lichtgrau). Abteilhöhe ca. 1760 mm, Abteiltiefe 480 mm. Alle Kanten im Radius von ca. 1,0 mm abgerundet. Einbruchhemmende, gebördelte Türauflageflächen für glatt einliegende Türen. Links 4 Fachböden, rechts Ablagefach über Hutboden ca. 330 mm, darunter 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken. Allseitig geschlossener Sockel, ca. 4 cm hoch.

Türen

Aus 0,8 mm starkem Qualitätsstahlblech, hochwertig einbrennlackiert in der RAL-Farbe nach Wahl des AG. Türen verwindungsfest durch integrierte und verschweißte Rahmenprofile, jeweils rechts und links an der Türinnenseite. Oben und unten Design – Lochbild zur ordentlichen Durchlüftung des Abteils. Alle Kanten abgerundet im Radius von ca. 1,0 mm. Türöffnung mittels kräftiger Drehbolzen (Öffnungswinkel ca. 110°). Je Tür 2 fest eingebrachte Gummipuffer für geräuschreduziertes Türschließen.

Verschluss

Nach Wahl des AG ein hauptschlüsselfähiges Zylinderschloss mit 2.000 Schließungen oder Drehverschluss für Vorhangschlösser.

Abmessungen

Abteildbreite ca. 250 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 500 x 500 mm.

Abteildbreite ca. 300 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 600 x 500 mm.

Abteildbreite ca. 400 mm. Artikelmaß (HxBxT) ca. 1800 x 800 x 500 mm.

Modell

Anbieter rotstahl GmbH

Serie rotstahl[®] BASIC

Art.Nr. 1141-020101-0501112, 1141-020101-0601112, 1141-020101-0801112

Angebotenes Fabrikat und Typ:

.....
(vom Bieter auszufüllen)